



PATRIOT • PATRIOT GOLD



PT 03



KLR GOLD

Pump with brass head (aluminum head for PATRIOT 140)

Насос с торцевой частью из латуни (торцевая часть из алюминия для PATRIOT 140)

Removable ergonomic handle to facilitate transport
Эргономичная рукоятка со съемной ручкой для удобства транспортировки



Supports for the power cable and delivery hose
Опоры для кабеля питания и шланга подачи



Double switch: cold water and hot water
Двойной переключатель: холодная вода и горячая вода



4 lt Diesel tank with inlet filter and cap
Резервуар дизельного топлива объемом 4 л, с фильтром наполнения и пробкой



Ø210 mm rubber coated plastic wheels
Пластиковые колеса Ø210 мм с резиновым покрытием

Water inlet with filter and inspectionable cartridge
Вход воды с фильтром и проверяемым картриджем



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Brass head (on Patriot 150 Gold) or aluminum head
- 4 lt Diesel tank with inlet filter and cap
- EASY START device
- Total Stop system
- Vertical burner with high thermal efficiency steel coil
- Auxiliary engine for ventilation of boiler unit
- Delayed burner start
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Double switch (cold water - hot water)
- Induction electrical motor with thermal protection
- Трехпоршневый осевой электронасос вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в структурных компонентах.
- Торцевая часть насоса из латуни (модель Patriot 150 Gold) или алюминия
- Резервуар дизельного топлива объемом 4 л, с фильтром наполнения и пробкой
- Устройство EASY START
- Устройство Total Stop
- Вертикальный котел с высокопроизводительным стальным змеевиком
- Вспомогательный электродвигатель вентиляции котельной группы
- Замедленный пуск горелки
- Предохранительный клапан
- Термозащита котла
- Двойной переключатель (холодная вода - горячая вода)
- Индукционный двигатель с температурной защитой
- Полупрофессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС											
			Φ	В	Гц	бар	мПа	л/ч	кВт	°С	кг/ч	кг	(Дл. х Гл. х Выс.) см
9069 0001	PATRIOT 140	PT 03	1	230	50	140	14	420	2,1	90	1,99	43	58 x 44 x 93
9069 0002	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		
GH 251 gun with protection Пистолет GH 251 с защитой	Bent lance with protection, without nozzle Угловая труба с защитой без форсунки	15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG
		
R1 1/4" 8 m rubber delivery hose kit Комплект шланга подачи 8 м - R1 1/4"	Foam lance Наконечник для пенообразования	Plastic inlet water filter Пластиковый фильтр входа воды