

## Dart















## **Caratteristiche tecniche:**

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali Sgancio rapido della spazzola Serbatoio di recupero estraibile Disponibile la versione a batteria (Dart 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie Batteria inclusa (Dart 36B) Leva sollevamento squeegee Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria) Indicatore livello acqua pulita
- Estrema accessibilita ed ispezionabilita dei componenti.

## \*Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti





- 5.511.2262 PP spazzola Ø 380 mm -15" (38 B Li)
- 5.511.2213 PP spazzola Ø 360 mm -14" (36 B- 36 E)



4.508.1100
Lama anteriore squeegee
L.537 mm - Th. 1,5 mm
 4.508.1101
Lama posteriore squeegee
L.590 mm - Th. 3,0 mm



• 0.108.0076 Caricabatteria a bordo 24V-5A solo per modello codice: 8.581.0002 8.581.0003



• 0.108.0089 Caricabatteria a bordo 29,4V 12A 110-230V 50/60Hz solo per modello codice: 8.581.0022



• 2x 0.107.0083 AGM NP3312 12 V 33 Ah C20/28 Ah C5 (solo per modello codice: 8.581.0003)



• 1x 0.107.0091 batteria al litio 24V 30Ah 700Wh

solo per modello codice: 8.581.0022

	Dart 36E	Dart 36B	Dart 36B	Dart 38B Li
codice	8.581.0001	8.581.0002	8.581.0003	8.581.0022
alimentazione	220/240 V 50/60Hz	24V (carica batteria incluso)	24V (batteria e caricabatteria inclusi)	24V (batteria al litio e caricabatteria inclusi)
larghezza lavoro/squeegee	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm	380/460 mm
resa oraria	1260 m²/h	1260 m²/h	1260 m²/h	1350 m²/h
capacità serbatoio soluzione detergente	15	15	15	151
capacità serbatoio recupero stop/totale	16	16	161	161
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	meccanico	mechanical
giri motore/pressione spazzola	130/18 kg	160/27 kg	160/27 kg	160/27 kg
potenza motore spazzola	300 W	400 W	400 W	400 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola	solenoid valve
depressione/potenza motore aspirazione	850 mmH <sub>2</sub> O/350 W	850 mmH <sub>2</sub> O/270 W	850 mmH <sub>2</sub> O/270 W	850 mmH <sub>2</sub> O/270 W
dimensioni/peso macchina	98x47x99 cm/57 kg	98x47x99 cm/46 kg	98x47x99 cm/70 kg	98x47x99 cm/63 kg

UOMO A TERRA



Interruttore ON/OFF che previene accensioni accidentali. Protezione contro sovraccarichi, eccessiva scarica delle batterie (modelli a batteria) e utilizzo accidentale. Pratico comando per sgancio/manutenzione spazzola. Impostazione Eco Energy per utilizzo prolungato e funzionamento estremamente silenzioso (modelli a batteria).

Caricabatterie a bordo facilmente accessibile (su modelli a batteria, se previsto) in posizione protetta da eventuali schizzi. Leva a pedale per il rapido sollevamento dello squeegee. Il manico può essere facilmente regolato in altezza per maggiore comfort dell'operatore anche in spazi ridotti.





Accesso rapido al serbatoio di recupero e al galleggiante, facilmente ispezionabile. Fermi macchina contenuti grazie alla facilità costruttiva e di manutenzione. Grande visibilità ed efficacia di pulizia con entrambi i lato della spazzola negli angoli difficili da raggiungere.

Ampia rotazione dello squeegee per una rapida sostituzione della lama

e una perfetta asciugatura perfino negli angoli. Facile impostazione ed erogazione automatica della soluzione detergente che determina risparmio di detergente e la possibilità di adattarsi meglio alle diverse condizioni del pavimento. Grande stabilità e capacità di superare piccoli gradini.



## OPTIONAL



- 5.511.2214 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.2215 Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm-14"
- 5.511.2216 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"
- 5.511.2264 Spazzola Tynex Ø 380 mm-15"
- 5.511.2265 Spazzola PP 0,3 Ø 380 mm-15"
- 5.511.2266 Spazzola PES Ø 380 mm - 15"



- 4.508.1058 lama anteriore poliuretano L.537
- 4.508.1059 lama posteriore poliuretano L.590



• 5.511.2217 Disco trascinatore EWU Ø 360 mm-1.4"



Disco trascinatore Ø 381 mm-15" - beige - 5 pezzi

- 6.508.0144 Disco trascinatore Ø 381 mm-15" - verde - 5 pezzi
- 6.508.0141 Disco trascinatore Ø 381 mm-15" - nero - 5 pezzi



• 4.512.0068 Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (Dart 36 E)