



FDX ENDURANCE

PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS



15/20 mt hose reel kit (on request)
Комплект наматывателя шланга 15/20 м (по заказу)



Reversible handle
Реверсивная рукоятка



RPM decelerator kit
Комплект уменьшения оборотов двигателя

Professional unloader valve with pressure gauge
Профессиональный регулировочный клапан с манометром



Stabilizing rubber feet version
Модель с противовибрационными опорами

Version with ϕ 300 mm 4 pneumatic wheels + brake
Версия с 4 пневматическими колесами ϕ 300 мм + тормоз



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Sturdy tubular frame with stainless steel covers
- ϕ 300 mm 2 pneumatic wheels + 2 castor wheels
- Honda GX390 engine (Gasoline models) or Yanmar L100V engine (Diesel models)
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Automatic decelerator to reduce the number of RPM during bypass mode
- Electric starter on Diesel models (on request on Gasoline models)
- Gearbox (with 1560 rpm pump)
- Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Water suction from external tank option (**self-priming pumps**)
- Readily serviceable self-cleaning suction water filter
- Ejector kit with regulated low-pressure detergent suction
- Overheating thermostatic valve
- Прочная трубчатая рама с картером из нержавеющей стали
- 2 пневматических колеса ϕ 300 мм + 2 поворотных колеса
- Двигатель Honda GX390 (бензиновые модели) или Yanmar L100V (дизельная модель)
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе
- Автоматический замедлитель для снижения числа оборотов на этапе байпаса
- Электрический starter на дизельных моделях (по заказу на бензиновых моделях)
- Редуктор оборотов (с насосом 1560 об./мин.)
- Насос Comet RW Premium, с 3 полностью керамическими поршнями и торцевой частью из латуни
- Возможность всасывания воды из наружного резервуара (**самоналивающие насосы**).
- Легко проверяемый самоочищающийся фильтр всасывания воды
- Комплект эжектора с регулированием всасывания моющего средства при низком давлении
- Термостатический клапан для защиты от слишком высокой температуры
- Интенсивное профессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС	MAX		WORK		л/ч	л.с. кВт	кг	(Дл. x Гл. x Выс.) см
			бар	мПа	бар	мПа				
Diesel engines · Дизельные двигатели										
* 9067 0005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	10,0 7,4	105	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	10,0 7,4	105	95 x 68 x 95 (55 *)
Gasoline engines · Бензиновые двигатели										
* 9067 0001	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300	30	50÷280	5÷28	380÷900	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0002	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0003	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	390÷1020	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0004	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	500÷1260	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0010	FDX Endurance 13.30 30/150 G Honda GX390	RW	150	15	30÷140	3÷14	840÷1800	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)

* Electric starter · Электрический starter * Electric starter on request · Электрический starter по запросу

* Height with folding handle closed · Высота с закрытой регулируемой рукояткой

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

<p>GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring) Пистолет GH 401 с шарниром (2 кольцевых уплотнения)</p>	<p>Bent lance with detergent head, without nozzle Угловая труба с насадкой мощного средства без форсунки</p>	<p>Bent double barrel lance, without nozzles Угловой наконечник с двойным стволом без форсунки</p>	<p>Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG</p>	<p>Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection Форсунка мощного средства для наконечники с двойным стволом, соединение 1/4" MEG</p>
<p>Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) Термостатический клапан (оптимальная работа только в случае подачи под давлением)</p>	<p>10 m rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10 м</p>	<p>Self cleaning water filter Самоочищающийся фильтр для воды</p>	<p>Ejector kit Комплект эжектора</p>	